



Контур

Некоторые уплотнители для организации притвора двери

Камкин Евгений Владимирович; тел.: 8-962-933-16-16; тел.: 8-496-347-27-98; www.prokontur.ru

Обозначение уплотнителя	Эскиз	Размер головной части уплотнителя		Монтажные и эксплуатационные размеры				
		Высота (мм)	Ширина (мм)	Размер четверти под уплотнит. (мм)	Расположение паза под уплотнит. (мм)	Ширина паза под уплотнит. (мм)	Глубина паза под уплотнит. (мм)	Люфт притвора к четверти коробки (мм)
УК-114 (созк) New		6,0	10,0	10,0	Вертик.	3,0-3,5	5,0 (не менее)	4,0-5,5
УК-111 (созк) New		6,0	10,0	10,0	Вертик.	3,0-3,5	5,0 (не менее)	6,0
УК-112 (созк) New		8,0	12,0	12,0	Вертик	4,0-4,8	7,0 (не менее)	6,0-8,0
УК-110/3.4 R (созк.)		5,0	10,0	10,0	Вертик.	3,0-3,5	5,0 (не менее)	3,0-4,0
УК-198 (созк.) New		5,0	10,0	8,0-10,0	Вертик.	3,0-3,5	5,0 (не менее)	2,5-4,0
УК-57(созк.)		5,0	10,0	10,0	Вертик.	3,0-3,5	5,0 (не менее)	2,5-4,0
УК-33 (созк.)		5,0	10,0	10,0	Вертик.	3,0-4,0	5,0 (не менее)	3,0-4,0
Ук-15 (созк) New		5,3	14,7	15,0	Гориз	3,0-3,5	5,0 (не менее)	4,0-4,5
УК-165 (созк)		5,5	10,0	10,0	Гориз.	2,5-3,5	5,0 (не менее)	3,0-4,0
УК-154 (созк)		4,0	9,0	10,0	Гориз.	2,5-3,0	5,0 (не менее)	2,5-3,0
Ук-108 (созк)		6,0	10,0	10,0	Вертик.	3,0-3,5	5,0 (не менее)	4,0-5,5
Ук-20 (моно)		23,0	5,5	5,0-5,2	6,0/17,0			
Ук-53 (созк) New		35,0	5,0	4,5-4,7	17,5			